



GoDEX GX4000i

ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА



ПРОЧНАЯ ЛИТАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА

ВСТРОЕННЫЕ ВИДЕО-
ПОДСКАЗКИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСОЧАЙШАЯ
ЧЕТКОСТЬ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА
ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ



GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток
Дружественный интерфейс: легко создавать,
редактировать и печатать этикетки со штрихкодом

GX4000i ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	GX4200i	GX4300i	GX4600i
ТИП ПЕЧАТИ	Прямая термopечать, термотрансферная печать		
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)	600 dpi (24 точки/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	16 дюймов/сек (406,4 мм/сек)	12 дюймов/сек (304,8 мм/сек)	до 8 дюймов/сек (203,2 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	до 4,09" (104 мм)	до 4,16" (105,7 мм)	до 4,16" (105,6 мм)
ДЛИНА ПЕЧАТИ	до 4572 мм	до 2540 мм	до 762 мм
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 450 м ширина от 30 до 110 мм втулка 1" (25,4 мм) намотка in/out		
ПРОЦЕССОР	32 битный RISC процессор		
ПАМЯТЬ	256 МБ Flash (128 МБ доступно пользователю); 256 МБ оперативной памяти, 16 ГБ памяти для дисплея (видео)		
ИНТЕРФЕЙСЫ	RS-232; USB (B-Type); Ethernet; 3 порта USB-host: 2 на передней панели и 1 на задней;		
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой воспроизведения видео, 2 кнопки управления, кнопка калибровки		
ГАБАРИТЫ	465 x 263 x 310 мм Д x В x Ш		
ВЕС	13,6 кг, без учета расходных материалов		
ОПЦИИ	Отрезчик, отделитель, внутренний смотчик, сдвоенный BT 4.0 + WiFi модуль (IEEE 802.11b/g/n), интерфейс для аппликатора (DSUB female 15-pin) RFID (UHF), R/W модуль (проектная позиция)		